



Clase K - Químico Húmedo

Nuestros extintores de químico húmedo contienen una mezcla de acetato de potasio y citrato de potasio que es extremadamente eficaz en la supresión de incendios de altas temperaturas en aceites de cocina y grasas.

Las unidades incorporan una boquilla de pulverización que asegura que el agente se aplique suavemente evitando así las salpicaduras. Sus propiedades únicas de enfriamiento entregan una excepcional absorción del calor asegurando que el fuego se extinga.

El químico húmedo es adecuado para su uso en fuegos Clase A y K.

Usos típicos: Para la protección contra fuegos en aceites y grasas de cocina en cocinas comerciales. Este extintor está diseñado para complementarse con los sistemas fijos de supresión para cocinas comerciales.



El número de parte para Canadá se muestra entre paréntesis.

Modelo	WC-6L	WC-2.5
Descripción	6 Litros Químico Húmedo	2.5 Galones Químico Húmedo
Parte #	50006 (50006ULC)	50025 (50025ULC)
Material del Cilindro/Válvula	Acero Inoxidable/Bronce Cromo-Plata	Acero Inoxidable/Bronce Cromo-Plata
UL/ULC Rating	1-A:K	1-A:K
Rango de Temperatura	40° a 120° (4.4° a 49°C)	40° a 120° (4.4° a 49°C)
Tiempo de Descarga	54 seg	74 seg
Soporte	Pared	Pared
Presión de Trabajo	100 psi (690 kPa)	100 psi (690 kPa)
Peso de Envío	22.75 lb. (10.3 kg)	30 lb. (13.6 kg)
Altura	19.25 in. (48.9 cm)	24.5 in. (62.2 cm)
Ancho (incluye manguera)	9 in. (22.9 cm)	9 in. (22.9 cm)
Diámetro	7 in. (17.8 cm)	7 in. (17.8 cm)



Úselo conjuntamente con los sistemas de supresión Kitchen Mister
Pág. 24 & 25.

Third Party Approvals For Peace Of Mind

