



Unidades Rodantes de Polvo Químico

Con nuestra línea completa de unidades rodantes de polvo químico Buckeye tiene cubiertas sus necesidades de protección contra incendios a gran escala.

Disponibles en tres capacidades de tamaño, con tres opciones de agente extinguidor y tres configuraciones de diseño de funcionamiento diferentes, es la mejor opción para cubrir sus necesidades de protección y pueden ser seleccionados con precisión, maximizando la seguridad contra incendios de su operación.

Diseñado para ser operados por una sola persona, estas unidades son fácilmente transportables a través de puertas y en terrenos difíciles. Los aros de remolque pueden ser añadidos si necesita tener capacidad de transporte vehicular.

Todos los modelos son recargables y cumplen los requisitos pertinentes de UL, ULC, TC y DOT. Algunos modelos tienen aprobación de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Modelos estacionarios también están disponibles.

Usos típicos: Plataformas en alta mar, muelles de barcos, refinerías, plantas químicas, rampas de aeronaves, obras de construcción remotos, grandes laboratorios, plantas de procesamiento, almacenamiento y zonas de carga. No es apto para su uso en equipos electrónicos sensibles.

Las unidades rodantes de polvo químico están disponibles para fuegos de Clase A, B y C.

Third Party Approvals For Peace Of Mind





Unidades Rodantes de Polvo Químico - Especificaciones

SP = Presión Interna RG = Presión Regulada PT = Transferencia de Presión

Número de Parte para Canadá se muestra entre paréntesis.

MODELO	TIPO	NÚMERO PARTE	CAPACIDAD	UL/ULC RATING	TIEMPO DESCARGA	RANGO DESCARGA	PESO
A-50-SP	Polvo Químico ABC	30010 (30015)	50 lb. (22.7 kg)	10-A:160-B:C	36 seg	25-35 pies. (7.6-10.7 m)	154 lb. (70 kg)
A-150-SP	Polvo Químico ABC	30110 (30115)	125 lb. (56.7 kg)	30-A:240-B:C	47 seg	30-40 pies. (9.1-12.2 m)	300 lb. (136 kg)
A-150-RG	Polvo Químico ABC	31120 (31125)	125 lb. (56.7 kg)	30-A:240-B:C	44 seg	30-40 pies. (9.1-12.2 m)	387 lb. (176 kg)
A-150-RG	Polvo Químico ABC	31140 (31145)	125 lb. (56.7 kg)	30-A:240-B:C	44 seg	30-40 pies. (9.1-12.2 m)	422 lb. (191 kg)
A-150-RG	Polvo Químico ABC	31150 (31155)	125 lb. (56.7 kg)	30-A:240-B:C	44 seg	30-40 pies. (9.1-12.2 m)	434 lb. (197 kg)
A-150-PT	Polvo Químico ABC	31110 (31115)	125 lb. (56.7 kg)	30-A:240-B:C	43 seg	30-40 pies. (9.1-12.2 m)	325 lb. (147 kg)
A-350-RG	Polvo Químico ABC	32120 (32125)	300 lb. (136 kg)	30-A:320-B:C	52 seg	30-40 pies. (9.1-12.2 m)	780 lb. (354 kg)
A-350-RG	Polvo Químico ABC	32140 (32145)	300 lb. (136 kg)	30-A:320-B:C	52 seg	30-40 pies. (9.1-12.2 m)	806 lb. (366 kg)
A-350-PT	Polvo Químico ABC	32110 (32115)	300 lb. (136 kg)	30-A:320-B:C	53 seg	30-40 pies. (9.1-12.2 m)	657 lb. (298 kg)
A-350-PT	Polvo Químico ABC	32130 (32135)	300 lb. (136 kg)	30-A:320-B:C	53 seg	30-40 pies. (9.1-12.2 m)	683 lb. (310 kg)
S-150-RG	Polvo Químico Estándar BC	31220 (31225)	150 lb. (68 kg)	240-B:C	48 seg	30-40 pies. (9.1-12.2 m)	412 lb. (187 kg)
S-150-RG	Polvo Químico Estándar BC	31240 (31245)	150 lb. (68 kg)	240-B:C	48 seg	30-40 pies. (9.1-12.2 m)	447 lb. (203 kg)
S-150-RG	Polvo Químico Estándar BC	31250 (31255)	150 lb. (68 kg)	240-B:C	48 seg	30-40 pies. (9.1-12.2 m)	459 lb. (208 kg)
S-150-PT	Polvo Químico Estándar BC	31210 (31215)	150 lb. (68 kg)	240-B:C	43 seg	30-40 pies. (9.1-12.2 m)	350 lb. (159 kg)
S-350-RG	Polvo Químico Estándar BC	32220 (32225)	350 lb. (159 kg)	320-B:C	59 seg	30-40 pies. (9.1-12.2 m)	830 lb. (376 kg)
S-350-RG	Polvo Químico Estándar BC	32240 (32245)	350 lb. (159 kg)	320-B:C	59 seg	30-40 pies. (9.1-12.2 m)	856 lb. (388 kg)
S-350-PT	Polvo Químico Estándar BC	32210 (32215)	350 lb. (159 kg)	320-B:C	50 seg	30-40 pies. (9.1-12.2 m)	707 lb. (321 kg)
S-350-PT	Polvo Químico Estándar BC	32230 (32235)	350 lb. (159 kg)	320-B:C	50 seg	30-40 pies. (9.1-12.2 m)	733 lb. (333 kg)
K-50-SP	Púrpura K	30030 (30035)	50 lb. (22.7 kg)	160-B:C	36 seg	25-35 pies. (7.6-10.7 m)	154 lb. (70 kg)
K-150-SP	Púrpura K	30310 (30315)	125 lb. (56.7 kg)	320-B:C	54 seg	30-40 pies. (9.1-12.2 m)	300 lb. (136 kg)
K-150-RG	Púrpura K	31320 (31325)	125 lb. (56.7 kg)	320-B:C	55 seg	30-40 pies. (9.1-12.2 m)	387 lb. (176 kg)
K-150-RG	Púrpura K	31340 (31345)	125 lb. (56.7 kg)	320-B:C	55 seg	30-40 pies. (9.1-12.2 m)	422 lb. (191 kg)
K-150-RG	Púrpura K	31350 (31355)	125 lb. (56.7 kg)	320-B:C	55 seg	30-40 pies. (9.1-12.2 m)	434 lb. (197 kg)
K-150-PT	Púrpura K	31310 (31315)	125 lb. (56.7 kg)	320-B:C	54 seg	30-40 pies. (9.1-12.2 m)	325 lb. (147 kg)
K-350-RG	Púrpura K	32320 (32325)	300 lb. (136 kg)	320-B:C	57 seg	30-40 pies. (9.1-12.2 m)	780 lb. (354 kg)
K-350-RG	Púrpura K	32340 (32345)	300 lb. (136 kg)	320-B:C	57 seg	30-40 pies. (9.1-12.2 m)	806 lb. (366 kg)
K-350-PT	Púrpura K	32310 (32315)	300 lb. (136 kg)	320-B:C	62 seg	30-40 pies. (9.1-12.2 m)	657 lb. (298 kg)
K-350-PT	Púrpura K	32330 (32335)	300 lb. (136 kg)	320-B:C	62 seg	30-40 pies. (9.1-12.2 m)	683 lb. (310 kg)

Modelos Aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos – Número de Parte 30010, 30110, 30030, 30310 & 31210



Unidades Rodantes de Polvo Químico - Especificaciones

ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD	LARGO Y DIÁMETRO DE MANGUERA	TIPO DE LLANTAS	DIÁMETRO DE LLANTAS
47 in. (119 cm)	24 in. (61 cm)	26.5 in. (67 cm)	25 pies. x .50 in. (7.6 m x 1.3 cm)	Caucho	12.3 in. x 3.5 in. (31.3 cm x 8.9 cm)
51 in. (128 cm)	26 in. (66 cm)	38 in. (96.5 cm)	50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm)	Caucho	16 in. x 4 in. (40.6 cm x 10.2 cm)
50 in. (127 cm)	24 in. (61 cm)	42 in. (105 cm)	50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm)	Caucho	16 in. x 4 in. (40.6 cm x 10.2 cm)
55 in. (139 cm)	32 in. (81.3 cm)	46 in. (117 cm)	50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm)	Acero	36 in. x 2.5 in. (91.4 cm x 6.4 cm)
55 in. (139 cm)	32 in. (81.3 cm)	46 in. (117 cm)	50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm)	Acero con Banda de Rodaje de Hule	36 in. x 2.5 in. (91.4 cm x 6.4 cm)
50 in. (127 cm)	24 in. (61 cm)	42 in. (105 cm)	50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm)	Caucho	16 in. x 4 in. (40.6 cm x 10.2 cm)
58 in. (147 cm)	36 in. (91.4 cm)	48 in. (122 cm)	50 pies. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm)	Acero	36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm)
58 in. (147 cm)	36 in. (91.4 cm)	48 in. (122 cm)	50 pies. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm)	Acero con Banda de Rodaje de Hule	36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm)
58 in. (147 cm)	36 in. (91.4 cm)	48 in. (122 cm)	50 pies. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm)	Acero	36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm)
58 in. (147 cm)	36 in. (91.4 cm)	48 in. (122 cm)	50 pies. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm)	Acero con Banda de Rodaje de Hule	36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm)
50 in. (127 cm)	24 in. (61 cm)	42 in. (105 cm)	50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm)	Caucho	16 in. x 4 in. (40.6 cm x 10.2 cm)
55 in. (139 cm)	32 in. (81.3 cm)	46 in. (117 cm)	50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm)	Acero	36 in. x 2.5 in. (91.4 cm x 6.4 cm)
55 in. (139 cm)	32 in. (81.3 cm)	46 in. (117 cm)	50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm)	Acero con Banda de Rodaje de Hule	36 in. x 2.5 in. (91.4 cm x 6.4 cm)
50 in. (127 cm)	24 in. (61 cm)	42 in. (105 cm)	50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm)	Caucho	16 in. x 4 in. (40.6 cm x 10.2 cm)
58 in. (147 cm)	36 in. (91.4 cm)	48 in. (122 cm)	50 pies. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm)	Acero	36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm)
58 in. (147 cm)	36 in. (91.4 cm)	48 in. (122 cm)	50 pies. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm)	Acero con Banda de Rodaje de Hule	36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm)
58 in. (147 cm)	36 in. (91.4 cm)	48 in. (122 cm)	50 pies. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm)	Acero	36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm)
58 in. (147 cm)	36 in. (91.4 cm)	48 in. (122 cm)	50 pies. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm)	Acero con Banda de Rodaje de Hule	36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm)
47 in. (119 cm)	24 in. (61 cm)	26.5 in. (67 cm)	25 pies. x .50 in. (7.6 m x 1.3 cm)	Caucho	12.3 in. x 3.5 in. (31.3 cm x 8.9 cm)
51 in. (128 cm)	26 in. (66 cm)	38 in. (96.5 cm)	50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm)	Caucho	16 in. x 4 in. (40.6 cm x 10.2 cm)
50 in. (127 cm)	24 in. (61 cm)	42 in. (105 cm)	50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm)	Caucho	16 in. x 4 in. (40.6 cm x 10.2 cm)
55 in. (139 cm)	32 in. (81.3 cm)	46 in. (117 cm)	50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm)	Acero	36 in. x 2.5 in. (91.4 cm x 6.4 cm)
55 in. (139 cm)	32 in. (81.3 cm)	46 in. (117 cm)	50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm)	Acero con Banda de Rodaje de Hule	36 in. x 2.5 in. (91.4 cm x 6.4 cm)
50 in. (127 cm)	24 in. (61 cm)	42 in. (105 cm)	50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm)	Caucho	16 in. x 4 in. (40.6 cm x 10.2 cm)
58 in. (147 cm)	36 in. (91.4 cm)	48 in. (122 cm)	50 pies. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm)	Acero	36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm)
58 in. (147 cm)	36 in. (91.4 cm)	48 in. (122 cm)	50 pies. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm)	Acero con Banda de Rodaje de Hule	36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm)
58 in. (147 cm)	36 in. (91.4 cm)	48 in. (122 cm)	50 pies. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm)	Acero	36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm)
58 in. (147 cm)	36 in. (91.4 cm)	48 in. (122 cm)	50 pies. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm)	Acero con Banda de Rodaje de Hule	36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm)

Modelos Aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos – Número de Parte 30010, 30110, 30030, 30310 & 31210